



AQUADUCTIL S.L.

ref. **ARKOS600**



[ES] - Información técnica

- Registro articulado con apertura a 120° y extracción a 90°.
- Sistema de cierre de seguridad.
- Junta de PE garantizando un perfecto asentamiento y una ausencia de ruido en situaciones de tráfico intenso.
- 40-60 micras de esmalte negro secado al horno contra la oxidación.
- Producto Normalizado según Norma EN124-2 clase D400

[ENG] - Technical info

- Hinged manhole with 600mm clear opening.
- Spring locking system and opening by a lever with standard tool.
- PE rubber to prevent noise and vibration
- Options: Anti theft steel locking device
- 40-60 microns of Stoving Enamel in black color against corrosion
- Manufactured in ductile iron according EN124-2 class D400

[PT] - Informação técnica

- Sistema de dobradiça com a abertura da tampa a 90°.
- Sistema de fecho elástico e abertura com ferramentas normalizadas.
- Junta elástica em EPDM que garante o assentamento da tampa no aro e a ausência de ruído em condições de tráfego intenso.
- 40-60 micras de esmalte negro secado al horno contra la oxidación.
- Produto Normalizado de acordó com EN124-2 classe D400

CODE	COVER DIMENSION	FRAME DIMENSION	FRAME DEPTH	CLEAR OPENING	UN // PALET
ARKOS600	Ø 610 mm	Ø 802 mm	90 mm	Ø 590 mm	10