



AQUADUCTIL S.L.

ref. **HAMMER D400**



[ES] - Información técnica

- Marco hidráulico para evitar salida de los olores.
- Tapa con diseño anti-deslizante.
- Tapa con 1 o 2 dispositivos de izado.
- 40-60 micras de esmalte negro secado al horno contra la oxidación.
- Producto Normalizado de acuerdo con la Norma EN124-2 clase D400
- Producto certificado por DEDAL

[ENG] - Technical info

- Hydraulic frame to prevent odors escape.
- Anti slip surface design.
- Cover with 1 or 2 keyholes.
- Manufactured in ductile iron according EN124-2:2015 class D400
- Product certified by DEDAL

[PT] - Informação técnica

- Aro com vedação hidráulica.
- Tapa com desenho anti-deslizante.
- 40-60 microns de esmalte preto secado al forno contra oxidação.
- Produto Normalizado segun Norma EN124-2 classe D400
- Produto certificado pela DEDAL

CODE		FRAME DIMENSION	FRAME DEPTH	CLEAR OPENING	UN // PALET
HAMMERD130		1350 x 1350 mm	100 mm	1200 x 1200 mm	5
HAMMERD120		1250 x 1250 mm	80 mm	1100 x 1100 mm	5
HAMMERD110	DEDAL	1150 x 1150 mm	80 mm	1000 x 1000 mm	5
HAMMERD100	DEDAL	1000 x 1000 mm	75 mm	900 x 900 mm	5
HAMMERD90	DEDAL	900 x 900 mm	75 mm	800 x 800 mm	10
HAMMERD80	DEDAL	800 x 800 mm	75 mm	700 x 700 mm	10
HAMMERC70	DEDAL	700 x 700 mm	75 mm	600 x 600 mm	10
HAMMERD60	DEDAL	600 x 600 mm	75 mm	500 x 500 mm	20
HAMMERD50	DEDAL	500 x 500 mm	75 mm	400 x 400 mm	30
HAMMERD40	DEDAL	400 x 400 mm	75 mm	300 x 300 mm	40

Tel. 699.100.574

pramon@aquaductil.com

<https://aquaductil.com>