



AQUADUCTIL S.L.

ref. **URBAN 465**



[ES] - Información técnica

- 2 dispositivos de izado para maniobrar fácilmente
- Superficie antideslizante
- Marco hidráulico evitando salida de olores
- 40-60 micras de pintura en polvo negro para evitar la oxidación
- Fabricado en fundición dúctil según Norma EN124-2 clase B125 y D400

[ENG] - Technical info

- 2 keyholes to uplifting cover
- Anti-slip surface design
- U-bend design to prevent odours escape
- 40-60 microns of Stoving Enamel in black color against corrosion
- Manufactured according to Norma EN124-2 class B125 & D400

[PT] - Informação técnica

- 2 caixas para levantamento da tampa com ferramentas
- Superfície anti-derrapante
- Dessenho do aro para evitar saída dos odores
- 40-60 microns de esmalte preto secado al forno contra oxidação.
- Produto Normalizado segum Norma EN124-2 classe B125 - D400

CODE	COVER DIMENSION	FRAME DIMENSION	FRAME DEPTH	CLEAR OPENING	UN // PALET
URBAN D465	Ø 500 mm	Ø 645 mm	46 mm	Ø 465 mm	20
URBAN B465	Ø 500 mm	Ø 645 mm	46 mm	Ø 465 mm	20